

LINHA ADESIVOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo Plástico Natrielli é um produto pastoso, inflamável e de odor característico. Uma vez catalisado, torna-se sólido após alguns minutos, permitindo seu lixamento e acabamento.

Disponível nas cores Branco, Cinza e Preto.

APLICAÇÃO

Recomendada para corrigir imperfeições em chapas metálicas, para reparos e colagem em mármore, granito, cerâmica, móveis de madeira, fibra de vidro e outros. Veda e impermeabiliza eletrodomésticos (fogão, geladeira, etc.), calhas e coifas. Não é indicada para adesão ou colagem em substratos ou ambientes que exijam flexibilidade.

CARACTERÍSTICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	MÉTODOS
Aspecto	Líquido viscoso, pastoso	MIN 0001
Densidade	1,600/cm ³ a 1,800g/cm ³	MIN 0022
Teor de sólidos	80% - 87%	MIN 0023

CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor e ignição.

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPQ.

ATENÇÃO: Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

COMPOSIÇÃO

Resina poliéster, cargas minerais, pigmentos, aditivos e hidrocarbonetos aromáticos.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

12 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 400g e 1kg.

NATRIELLI QUÍMICA LTDA.

Rua Guanabara, 216 - Fazendinha - CEP 06529 220 - Santana de Parnaíba - SP

www.natrielli.com.br

