

LINHA ADESIVOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo de Contato Natrielli (Natricola) é um produto viscoso, inflamável e de odor característico.

APLICAÇÃO

Produto especialmente desenvolvido para atender as necessidades da indústria moveleira. Especialmente desenvolvido para aplicação em laminados decorativos (Formica, laminado de madeira e outros), couros, compensados, papelão, papeis, madeira, espuma, carpete e outros.

CARACTERÍSTICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	MÉTODOS
Aspecto	Líquido viscoso	MIN 0001
Densidade	0,830g/cm ³ a 0,860g/cm ³	MIN 0022
Teor de sólidos	19% - 21%	MIN 0023
Cor	Amarelo	Visual

CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor e ignição.

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPQ.

ATENÇÃO: Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

COMPOSIÇÃO

Resinas naturais, resinas sintéticas, borracha sintética e solventes aromáticos e alifáticos.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

18 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 200g (1/16), 750g (1/4) e 2,8kg (1/1).