

## LINHA SINTÉTICA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina Acrílica Natrielli é um produto límpido, viscoso, inflamável e de odor característico.

Produto classificado conforme a Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.8.5

### APLICAÇÃO

É uma resina protetiva, que proporciona um acabamento transparente e brilhante, formando um filme de alta resistência, evitando a ocorrência de umidade e fungos. Recomendada para impermeabilizar superfícies de telhas de cerâmica, tijolos aparentes, pedras e pisos em geral.

### CARACTERÍSTICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÕES	MÉTODOS
Viscosidade	10s +/- 5s à 25°C	MIN 0021
Densidade	0,850g/cm <sup>3</sup> a 0,865g/cm <sup>3</sup>	MIN 0022
Teor de sólidos	15% - 21%	MIN 0023

### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor e ignição.

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores orgânicos, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto. Para maiores informações solicite a Ficha de Informações de Produto Químico – FISPQ.

**ATENÇÃO:** Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

Este documento é emitido eletronicamente sob responsabilidade do Controle de Qualidade. As informações aqui fornecidas refletem o nosso conhecimento atual sobre este produto. Todavia, não assumimos nenhuma responsabilidade por sua utilização por parte dos usuários do produto. A garantia da qualidade é dada de acordo com nossas condições de venda. Quaisquer dúvidas favor consultar nosso Departamento Técnico.

## COMPOSIÇÃO

Hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e resina acrílica pura.

## PRAZO DE ARMAZENAGEM

18 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

## EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens 900mL (1/4) e 5 litros.